



VAIHTOEHDOT

Asennusmenetelmät

- upotettu betoniin

Pyöräpaikkojen määrä

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7


Logo

- none
- teräkseen leikattu
- tarra


KUVAUS

Klassinen rivipyöräteline retromuotoilulla, jossa on erityinen tila mainos- ja tiedotustaulujen esittelyyn. Valmistettu teräsputkipylväiden pohjalta, jotka on viimeistelty valuraudalla. Pylväät on yhdistetty teräsprofiileilla, joihin taivutetut teräksiset polkupyörätelineet on kiinnitetty. Määriteltävissä oleva jalustojen määrä: 3-7 polkupyörää. Suurempien jalustojen kohdalla on tarpeen lisätä ylimääräinen pylväs jalustan keskelle.





wymiary podane w [cm]



wymiary podane w [cm]

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat

- leveys: 30 cm
- pituus: 220 cm
- korkeus maan pinnasta: 80 cm
- korkeus ankkurointiosuudella: 140 cm


Materiaalit

- rautavalut
- teräspuutket
- suljetut profiilit
- pyöreät tangot

Paino

- 45 kg

ZANO



Tuote:

Polkupyöräteline Decora

Luettelon numero: 05.050.1

Suunnittelija:

Tomasz Szpytma

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderointeihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
3. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
3. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
5. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
6. Paikallinen maa