

VAIHTOEHDOT


Asennusmenetelmät

- upotettu betoniin

KUVAUS

Tino-kori 03.043 on yksi retro-malliston malleista. Se on metallikori, jota on vahvistettu valuraudasta valmistetuilla elementeillä. Esitetyn mallin koko rakenne perustuu pylvääseen, johon on kiinnitetty myös toimiva katos. Roskakori 03.034:n klassinen, tyylitelty muoto sulautuu täydellisesti puistomaisemaan - kujille, istutuksiin tai bulevardeille. Roskakori 03.034 voi myös täydentää Retro-mallistomme tyyliteltyjä penkkejä ja pylväitä. Erinomainen esimerkki tällaisesta toteutuksesta on Planty Krakowskie, jossa 03.034-roskakorin lisäksi on muun muassa 02.071-penkkejä.





YLEISET TEKNISET TIEDOT

Paino

- 28 kg

Mitat

- leveys: 50 cm
- korkeus maan pinnasta: 123 cm
- korkeus ankkurointiosuudella: 183 cm

Kapasiteetti

- kapasiteetti: 30 l

Materiaalit

- teräsprofiilit
- rautavalut
- teräsputki
- rei'itetty levykori

ZANO




Tuote: Roskakori Tino
Luettelon numero: **03.034**
Suunnittelija:
Tomasz Szpytma

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirosław Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Mirosław Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Mirosław Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.


Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
3. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
3. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
5. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
6. Paikallinen maa