



VAIHTOEHDOT

Rakenne:

- hiiliteräs

Asennusmenetelmät:

- ruuvata

Pergolan katto:


- havupuu
- eurooppalaista alkuperää oleva lehtipuu
- Kovapuu (öljypinta)
- ensiluokkainen kovapuu

KUVAUS

Pergola on asennelma, joka koostuu tukevasta teräsrakenteesta ja vaakapalkkeista, ja siihen voidaan lisätä teräsvaijereilla varustettuja seiniä köynnöskasveja varten. Se on ihanteellinen varjoisan istumapaikan luomiseen ulkona ja lisää samalla puutarhan, puiston tai terassin esteettisyyttä. Pergolamme koostuu kahdesta perusmoduulista, jotka ovat **3 x 3 m** ja **3 x 2 m**. Lisäksi sitä voidaan laajentaa täydentävillä moduuleilla monin eri tavoin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Pergolan rakenne on taivutettu, hitsattu ja pultattu 120 x 114 mm:n I-palkista ja 120 x 80 mm:n suorakaiteen muotoisista profiileista, jotka on valmistettu s235Jr-hiiliteräksestä, sinkitty ja pulverimaalattu RAL-paletin mukaisesti. Pergolan kattaminen 17 lankulla, joiden mitat ovat 45 x 70 x 2740 mm. Lankut voidaan valmistaa kahdesti kyllästetystä ja lakatusta eurooppalaisesta havupuusta tai kahdesti kyllästetystä ja öljytystä eksoottisesta puusta. Pergolan sivuseinät voidaan lisäksi viimeistellä laudoilla tai teräsvaijereilla (viimeistelymoduulit).





YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat:

- leveys: 300 cm
- korkeus: 241 cm
- syvyys: 300 cm

Materiaalit:

- puu: eurooppalainen havupuu tai eksoottinen puu.
- rakenne - ruostumatonta terästä tai hiiliterästä, galvanoitu ja jauhemaalattu.

ZANO



Tuote:
Pergolamoduuli 3 x 3 m
Luettelon numero: **22.101.1**
Suunnittelija: Iwona Żaczek

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirosław Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Mirosław Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Mirosław Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa



ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa



BETONI/ASFALTTIASENNUS

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa